

## side-light 230 V, klar + diffus

side-light 230 V, transparent + opaque

side-light 230 V, clair + diffus

**dot-spot®**  
Akzente setzen!



- LED Einbauleuchte mit Blendschutz für direkten Anschluss an 230 V Netzspannung und Einbau in Standard-Unterputz- und Hohlwanddosen; perfekt für die Beleuchtung von Wegen, Treppen, Fluren, uvm.

- Schutzart IP 64, Montage auch im geschützten Außenbereich; Edelstahl-Montageschrauben und Dichtring im Lieferumfang enthalten

- Energieaufnahme nur 3 W, so hell wie 20 W Halogen

- Gehäuse Aluminium eloxiert, oder weiß lackiert, mit runder oder quadratischer Blende; mit Echtglaslinse klar oder diffus

- dimmbar (Mindestlast des Dimmers beachten)

- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C

- LED recessed luminaire with glare protection for direct connection to 230 V power supply and installation in flush mounted and cavity wall sockets; perfect for illuminating paths, stairwells, corridors and more

- protection class IP 64, also suitable for exterior use; stainless steel fitting screws and seal ring included

- power requirement only 3 W, as light as 20 W halogen

- housing Anodized aluminum, or with white coating, with round or square cover; genuine glass lens transparent or opaque

- dimmable (observe minimum load of dimmer)

- temperature range - 25 °C up to + 45 °C

- luminaire encastrable LED avec une bandeau pour un raccordement direct à une tension de réseau de 230 V et un montage standard sous enduit et dans des prises murales creuses; optimal pour l'éclairage d'allées, d'escaliers, de couloirs, de vestibules, etc.

- classe de protection IP 64, montage également possible dans des abris extérieurs; vis de montage en acier inoxydable et bague d'étanchéité comprises dans la livraison

- absorption d'énergie de seulement 3 W, aussi lumineux que des halogènes de 20 W



- boîtier en aluminium anodisé ou avec finition blanche, avec une bandeau ronde ou carrée; avec une lentille en verre transparente ou diffuse

- à variation de lumière (respecter la charge minimum du variateur de lumière)

- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C



Alu eloxiert und weiß lackiert  
anodised aluminum and painted white  
aluminium éloxé et peint en blanc



Art.-No.	Model		Watt	
<b>side-light</b>				
11101 XX.XX.XX	sl al	silver	3 W	230 V AC
11102 XX.XX.XX	sl w	white	3 W	230 V AC



Art.-No.		$\phi$ transparent	$\phi$ opaque	CRI
XXXX.00 XX.XX	<input checked="" type="checkbox"/> warm white, 3000 K	51 lm	48 lm	80
XXXX.01 XX.XX	<input type="checkbox"/> cool white, 6300 K	73 lm	69 lm	65

Art.-No.		
XXXX.XX.00.XX	opaque	60°
XXXX.XX.01.XX	transparent	60°

Art.-No.	Design
XXXX.XX.XX.00	<input checked="" type="checkbox"/> round
XXXX.XX.XX.01	<input type="checkbox"/> square

