



Dieses professionelle Steuergerät bietet Ihnen exklusive Features und intelligente Steuerung und ist damit für Privat- und leichte gewerbliche Anwendungen ideal. Durch die revolutionäre Oberfläche des Steuergerätes, ist es für Installateur und den Endverbraucher leicht zu benutzen. Sie können dieses Steuergerät an Ihrem Computer über die Software dieses Steuergerätes programmieren und über USB auf das Steuergerät übertragen, welches die Programmierung der 4 bis 16 Stationen deutlich erleichtert.

Merkmale

- Anzahl Stationen: 4,8,12,16
- Typ: Modulares Gerät (4 Stationen Standard)
- Gehäuse: Innen- und Außenmodelle
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Stationslaufzeit: 1 Min - 12 Stunden
- Gleichzeitige Programme: 1-3 wählbar
- Einsaat-Programm: JA
- Garantie: 5 Jahre



Funktionen

- Zyklus und Beregnung pro Station
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu drei Zonen
- Monatliche Saisonanpassung pro Ablauf
- Programmierbare Wasserbeschränkungen ohne Beregnung
- Automatischer Aufteilungszyklus, wenn die Saisonanpassung höher als 100 % ist
- Bis zu 90 Tage einstellbarer Einsaatablauf
- Stationsverzögerung von 1 Sekunde bis zu 60 Minuten
- Ein- bzw. Ausschalten des Hauptventils pro Zone

Elektrische Daten

- Elektrische Eingangsleistung:
 - 220 Volt Wechselstrom
 - Max. 30 Watt
 - CE-Zulassung
- Stationsausgangsleistung:
 - 24 Volt Wechselstrom
 - 0,75 A pro Station
 - 0,75 A Pumpen-/Hauptventil
 - Überspannungsschutz
 - 6,0 KV Nullleitermodus, 1,0 KV Normalmodus



Modelle

- | | |
|------------|------------------------------|
| EVO-4ID-EU | 4-Stationen-Innensteuergerät |
| EVO-4OD-EU | 4-Stationen-Aussengerät |

Zubehör

- | | |
|------------|--------------------------------|
| EMOD-4 | 4-Stationen-Erweiterungsmodul |
| EMOD-12 | 12-Stationen-Erweiterungsmodul |
| PSS-SEN-EU | Precision Bodensensor |
| EVO-HH-EU | Wartungsfernbedienung |
| EVO-WS-EU | Wettersensor |